

# MOTO PREMIUM 4T



## Características

El aceite MOTO PREMIUM 4T, es un lubricante para motores de 4 tiempos de motocicletas, formulado con bases parafínicas altamente refinadas y aditivos químicos cuidadosamente seleccionados que le proporcionan excelentes características de desempeño aún en condiciones severas de operación y altas temperaturas. Posee la certificación para motocicletas de la organización japonesa de estándares de calidad automotrices JASO MA/MA2, además de cumplir con la API SL.

## Usos

MOTO PREMIUM 4T proporciona un excelente rendimiento a los motores de motocicletas de 4 tiempos, de cualquier cilindrada y condiciones severas de servicio en ciudad o carretera. Este producto está especialmente formulado para proteger conjuntamente el motor, caja de cambios y el embrague húmedo.

## Beneficios:

1. Por su elevada detergencia asegura una excelente limpieza del pistón.
2. Posee aditivos especialmente seleccionados para evitar el deslizamiento de los discos de embrague y proporciona mayor protección a los engranajes de la transmisión o caja de cambios.
3. Por su característica de lubricante multigrado SAE 20W50, tiene la capacidad de proporcionar adecuada protección durante el arranque y operación a altas temperaturas.

## Cifras Típicas

Propiedades Físico- Químicas	Método ASTM	Unidades	SAE 20W50
Viscosidad a 40 °C	D 445	cSt	173.3
Viscosidad a 100 °C	D 445	cSt	18.8
Índice de viscosidad	D 2270		123
Punto de inflamación	D 92	°C	241
Densidad	D 1298	kg/lt	0.888
Viscosidad aparente CCS	D 5293		
Viscosidad		cSt	8.450
Temperatura		°C	- 15 °C
Número básico	D 2896	mgKOH/g	6.9
Punto de Fluidez	D 97	°C	- 27
Cenizas sulfatadas	D 874	% p	0.97
Color	D 1500		2.5

**Presentación:** Cajas de 12 x 0.946 lt , Tanque 208 l.

**Última revisión:** Marzo 2015